

Technisch Informatie Blad

EKODUR Aflak Extérieur Glans #2630



Toepassing:

Watergedragen Acrylaat aflak voor buiten. Geschikt voor op voorbehandelde houten, metalen en kunststof ondergronden en oude intacte verflagen. Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Zie de WERKWIJZER EKODUR voor uitgebreide verwerkingsinstructies en legenda van de symbolen. Bel ons gerust of app naar nummer 06-47057824 als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor het gereed product (basis) wit. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Bindmiddel	Acrylaat
Verdunning	Water
Kleur	Basis wit en basis transparant. Vrijwel elke kleur via het kleurenmengsysteem
Glans	Glans
Dichtheid	1,2 Kg/l
Vaste stof	Ca. 44 vol.%
Rendement	± 12 m ² per liter
Stofdroog	± 1 uur
Overschilderbaar	± 6 uur
% natuurlijke grondstoffen	Ca. 63 % water, herwinbare plantaardige grondstoffen en minerale stoffen
Verwerkingscondities	Vanaf ca. 7 °C tot ca. 25 °C, RLV van maximaal 80%
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Technisch Informatie Blad

EKODUR Aflak Exterieur Glans #2630

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

EKODUR Aflak Exterieur Glans #2630

Basis Wit, 1 liter blik; art.nr. 1050613; EAN 8716544038370 (doos = 6 x 1ltr)

Basis Wit, 2,5 liter blik; art.nr. 1050614; EAN 8716544038387 (doos = 4 x 2,5 ltr)

Basis Transparant, 1 liter blik; art.nr. 1050713; EAN 8716544038394 (doos = 6 x 1ltr)

Basis Transparant 2,5 liter blik; art.nr. 1050714; EAN 8716544038400 (doos = 4 x 2,5 ltr)

Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurmengsysteem.

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.