

Technisch Informatie Blad

EKODUR Vernis Interieur Satijn #2610



Toepassing:

Waternverduunbare, heldere blanke PU-vernissen voor binnen. De Vernis geeft een diepere gloed aan het hout. Geschikt voor onbehandeld of kaal geschuurd hout binnen. (Houtsoorten met inhoudsstoffen, zoals Eiken, voorbehandelen met parketgrondlak). Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Zie de WERKWIJZER EKODUR voor uitgebreide verwerkingsinstructies en legenda van de symbolen. Bel ons gerust of app naar nummer 06-47057824 als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor het gereed product (basis) wit. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Bindmiddel	Polyurethaan - Acrylaat
Verdunning	Water
Kleur	Blank
Glans	Satijn
Dichtheid	1,03 Kg/l
Vastestof	Ca. 31 vol.%
Rendement	± 14 m ² per liter
Stofdroog	± 1 uur
Overschilderbaar	± 6 uur
% natuurlijke grondstoffen	ca. 61 %
	water, herwinbare plantaardige grondstoffen en minerale stoffen
Verwerkingscondities	Vanaf ca. 7 °C tot ca. 25 °C, RLV van maximaal 80%
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Technisch Informatie Blad

EKODUR Vernis Interieur Satijn #2610

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

EKODUR Vernis Interieur Satijn #2610

1 liter blik; art.nr. 1050813; EAN 8716544038653 (doos = 6 x 1 ltr)

2,5 liter blik; art.nr. 1050814; EAN 8716544038660 (doos = 4 x 2,5 ltr)

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.