

Productnaam : ROYL Oil 2K Color gemengd
Datum bewerking : 22.01.2019
Afdrukdatum : 08-03-2019

Versie : 1.0.0

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

ROYL Oil 2K Color gemengd

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Het product is bestemd voor professioneel gebruik.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier (producent/importeur/enige vertegenwoordiger/downstream-gebruiker/handelaar)

RIGO Verffabriek BV

Straat : Dokweg 40

Postcode/plaats : 1976 CA IJmuiden

Contactpersoon voor informatie : Safety, Health & Environment: she@rigoverffabriek.nl

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

+31 (0)255 548448 (Kantooruren 08.00 - 16.30 uur) Buiten kantooruren, uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen: (NL) Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: 030-2748888 (BE) Belgisch Antifocentrum 070-245245

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3 ; H226 - Ontvlambare vloeibare stoffen : Categorie 3 ; Ontvlambare vloeistof en damp.

Skin Sens. 1 ; H317 - Sensibilisering van de huid : Categorie 1 ; Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Indelingsprocedure

H226: Verkregen op basis van testgegevens

H317: Verkregen op basis van de Berekeningsmethode

2.2 Etiketteringselementen

Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen



Vlam (GHS02) · Uitroepteken (GHS07)

Signaalwoord

Waarschuwing

Gevarenbestemmende component(e)n voor de etikettering

HDI OLIGOMERS, ISOCYANURATE ; CAS-nr. : 28182-81-2

2-BUTANONE OXIME ; CAS-nr. : 96-29-7

Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken.

P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.

Productnaam : ROYL Oil 2K Color gemengd
Datum bewerking : 22.01.2019
Afdrukdatum : 08-03-2019

Versie : 1.0.0

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P321 Specifieke behandeling vereist. Zie rubriek 4 Eerstehulpmaatregelen.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels

EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

2.3 Andere gevaren

Materialen zoals poetsdoeken van textiel of papier en beschermende kledij, die met het product besmeurd zijn, kunnen na enkele uren zelfontbranden. Om brandgevaar te vermijden, dienen alle bezoedelde materialen opgeslagen te worden in daartoe bestemde containers of in metalen containers voorzien van goed sluitende deksels, of opengelegd te worden om te drogen, of doordrenkt te worden met water in een gesloten container. De inhoud moet op het einde van iedere werkdag uit de werkplaats verwijderd en buiten opgeslagen te worden.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

HDI OLIGOMERS, ISOCYANURATE ; EG-nr. : 931-274-8; CAS-nr. : 28182-81-2

Gewichtsaandeel : $\geq 2,5 - < 10$ %

Inschaling 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H332 Skin Sens. 1 ; H317 STOT SE 3 ; H335

Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische aromaten (< 2%); EG-nr. : 919-857-5; CAS-nr. : 1174522-20-3

Gewichtsaandeel : $\geq 2,5 - < 10$ %

Inschaling 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT SE 3 ; H336

NAFTA (AARDOLIE), WATERSTOFBEHANDELDE ZWARE Nota H,P. De classificaties kankerverwekkend of mutagene werking zijn niet van toepassing aangezien de substantie minder dan 0,1 gewichtsprocent Benzeen (200-753-7) bevat. ; EG-nr. : 265-150-3; CAS-nr. : 64742-48-9

Gewichtsaandeel : $\geq 1 - < 2,5$ %

Inschaling 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 Skin Irrit. 2 ; H315 STOT SE 3 ; H336 Aquatic Chronic 2 ; H411

CYCLOHEXANAMINE, N,N-DIMETHYL-, COMPD. WITH A-ISOTRIDECYL- Ω - HYDROXPOLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL) PHOSPHATE ; CAS-nr. : 164383-18-0

Gewichtsaandeel : < 1 %

Inschaling 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 2 ; H411

2-BUTANONE OXIME ; REACH registratienr. : 01-2119539477-28 ; EG-nr. : 202-496-6; CAS-nr. : 96-29-7

Gewichtsaandeel : $\geq 0,1 - < 1$ %

Inschaling 1272/2008 [CLP] : Carc. 2 ; H351 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H312 Skin Sens. 1 ; H317

Aanvullende informatie

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Bevat stoffen naar detergentia regeling (EG) Nr. 648/2004

parfums

< 5 %

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie

In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen. Nooit een bewustloze persoon of bij optredende krampen iets oraal toedienen.

Na inhalatie

Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. Bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Bij bewusteloosheid in stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren.

Bij huidcontact

Verontreinigde of doordrenkte kleding uittrekken. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en

Productnaam : ROYL Oil 2K Color gemengd
Datum bewerking : 22.01.2019
Afdrukdatum : 08-03-2019

Versie : 1.0.0

zeep. Oplosmiddelen vermijden.

Bij oogcontact

Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts consulteren.

Na inslikken

Na het inslikken de mond met rijkelijk water uitspoelen (alleen wanneer de persoon bij bewustzijn is) en direct medische hulp inroepen. Laten rusten. GEEN braken opwekken.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Aanwijzigingen voor de arts: elementaire hulp, decontaminatie, symptomatische behandeling.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

alcoholbestendig schuim, Kooldioxide (CO₂), Bluspoeder, Watersproeistraal

Ongeschikte blusmiddelen

Harde waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

In geval van brand kan ontstaan: Kooldioxide (CO₂), stikstofoxide (NO_x), Isocyanaat, Cyaanwaterstof (blauwzuur), In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen.

Speciale bescherming bij de brandbestrijding

Bedreigde verpakkingen bij brand met water afkoelen. Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Niet voor noodgevallen opgeleid personeel

Beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Voor voldoende ventilatie zorgen. Ontstekingsbronnen verwijderen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen. Bij het uitreden van gas of het binnendringen in wateren, bodem of kanalisatie verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Mechanisch opnemen en in geschikte containers verwijderen. Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Resten van decontaminatiemiddel voorzien en meerdere dagen in een open container laten staan, tot er geen reactie meer kan worden geconstateerd. Vervolgens container sluiten en verwijderen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Afvalverwijdering: zie paragraaf 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

voor voldoende ventilatie en puntvormige afzuiging bij kritieke punten zorgen. Adembescherming is noodzakelijk op niet voldoende geventileerde werkplekken en bij de spuitverwerking. Ventilatie gebruiken om dampen van pas gecoate

Productnaam : ROYL Oil 2K Color gemengd
Datum bewerking : 22.01.2019
Afdrukdatum : 08-03-2019

Versie : 1.0.0

producten/voorwerpen en oppervlakten af te zuigen. Bescherming tegen brand en explosie vereist. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Gas/damp/spuitnevel niet inademen. Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. Voor het eten, drinken of roken handen wassen. Werkkleding apart bewaren. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

DNEL/DMEL en PNEC-waarden

DNEL/DMEL

Grenswaardetype :	DNEL werknemer (lokaal) (HDI OLIGOMERS, ISOCYANURATE ; CAS-nr. : 28182-81-2)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Kortstondig (acuut)
Grenswaarde :	1 mg/m ³
Grenswaardetype :	DNEL werknemer (lokaal) (HDI OLIGOMERS, ISOCYANURATE ; CAS-nr. : 28182-81-2)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Langdurig (herhaald)
Grenswaarde :	0,5 mg/m ³
Grenswaardetype :	DNEL Consument (systemisch) (Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische aromaten (< 2%) ; CAS-nr. : 1174522-20-3)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	= 125 mg/kg
Veiligheidsfactor :	24 u
Grenswaardetype :	DNEL Consument (systemisch) (Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische aromaten (< 2%) ; CAS-nr. : 1174522-20-3)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Grenswaarde :	= 185 mg/m ³
Veiligheidsfactor :	24 u
Grenswaardetype :	DNEL Consument (systemisch) (Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische aromaten (< 2%) ; CAS-nr. : 1174522-20-3)
Blootstellingsweg :	Oraal
Grenswaarde :	= 125 mg/kg
Veiligheidsfactor :	24 u
Grenswaardetype :	DNEL werknemer (systemisch) (Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische aromaten (< 2%) ; CAS-nr. : 1174522-20-3)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	= 208 mg/kg
Veiligheidsfactor :	24 u
Grenswaardetype :	DNEL werknemer (systemisch) (Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische aromaten (< 2%) ; CAS-nr. : 1174522-20-3)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	= 871 mg/m ³
Veiligheidsfactor :	8 u
Grenswaardetype :	DNEL Consument (systemisch) (NAFTA (AARDOLIE), WATERSTOFBEHANDELDE ZWARE Nota H,P. De classificaties kankerverwekkend of mutagene werking zijn niet van toepassing aangezien de substantie minder dan 0,1 gewichtsprocent Benzeen (200- 753-7) bevat. ; CAS-nr. : 64742-48-9)

Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

RIGO
VERFFABRIEK

Productnaam : ROYL Oil 2K Color gemengd
Datum bewerking : 22.01.2019
Afdrukdatum : 08-03-2019

Versie : 1.0.0

Blootstellingsweg :	Dermaal
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	= 125 mg/kg
Veiligheidsfactor :	24 u
Grenswaardetype :	DNEL Consument (systemisch) (NAFTA (AARDOLIE), WATERSTOFBEHANDELDE ZWARE Nota H,P. De classificaties kankerverwekkend of mutagene werking zijn niet van toepassing aangezien de substantie minder dan 0,1 gewichtsprocent Benzeen (200- 753-7) bevat. ; CAS-nr. : 64742-48-9)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	= 185 mg/m ³
Grenswaardetype :	DNEL Consument (systemisch) (NAFTA (AARDOLIE), WATERSTOFBEHANDELDE ZWARE Nota H,P. De classificaties kankerverwekkend of mutagene werking zijn niet van toepassing aangezien de substantie minder dan 0,1 gewichtsprocent Benzeen (200- 753-7) bevat. ; CAS-nr. : 64742-48-9)
Blootstellingsweg :	Oraal
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	= 125 mg/kg
Veiligheidsfactor :	24 u
Grenswaardetype :	DNEL werknemer (systemisch) (NAFTA (AARDOLIE), WATERSTOFBEHANDELDE ZWARE Nota H,P. De classificaties kankerverwekkend of mutagene werking zijn niet van toepassing aangezien de substantie minder dan 0,1 gewichtsprocent Benzeen (200- 753-7) bevat. ; CAS-nr. : 64742-48-9)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	= 208 mg/kg
Veiligheidsfactor :	24 u
Grenswaardetype :	DNEL werknemer (systemisch) (NAFTA (AARDOLIE), WATERSTOFBEHANDELDE ZWARE Nota H,P. De classificaties kankerverwekkend of mutagene werking zijn niet van toepassing aangezien de substantie minder dan 0,1 gewichtsprocent Benzeen (200- 753-7) bevat. ; CAS-nr. : 64742-48-9)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	= 871 mg/m ³
Grenswaardetype :	DNEL Consument (lokaal) (2-BUTANONE OXIME ; CAS-nr. : 96-29-7)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	2 mg/m ³
Grenswaardetype :	DNEL Consument (lokaal) (2-BUTANONE OXIME ; CAS-nr. : 96-29-7)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	0,78 mg/m ³
Veiligheidsfactor :	24 u
Grenswaardetype :	DNEL Consument (systemisch) (2-BUTANONE OXIME ; CAS-nr. : 96-29-7)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	2 mg/m ³
Grenswaardetype :	DNEL Consument (systemisch) (2-BUTANONE OXIME ; CAS-nr. : 96-29-7)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	0,78 mg/m ³
Veiligheidsfactor :	24 u
Grenswaardetype :	DNEL werknemer (lokaal) (2-BUTANONE OXIME ; CAS-nr. : 96-29-7)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	3,3 mg/m ³

Productnaam : ROYL Oil 2K Color gemengd
Datum bewerking : 22.01.2019
Afdrukdatum : 08-03-2019

Versie : 1.0.0

Grenswaardetype : DNEL werknemer (lokaal) (2-BUTANONE OXIME ; CAS-nr. : 96-29-7)
Blootstellingsweg : Dermaal
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 1,3 mg/m³
Veiligheidsfactor : 24 u
Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch) (2-BUTANONE OXIME ; CAS-nr. : 96-29-7)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 3,3 mg/m³
Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch) (2-BUTANONE OXIME ; CAS-nr. : 96-29-7)
Blootstellingsweg : Dermaal
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 1,3 mg/m³
Veiligheidsfactor : 24 u

PNEC

Grenswaardetype : PNEC aquatisch, zoet water (HDI OLIGOMERS, ISOCYANURATE ; CAS-nr. : 28182-81-2)
Grenswaarde : 127 µg/l
Grenswaardetype : PNEC aquatisch, zeewater (HDI OLIGOMERS, ISOCYANURATE ; CAS-nr. : 28182-81-2)
Grenswaarde : 12,7 µg/l
Grenswaardetype : Bodem (HDI OLIGOMERS, ISOCYANURATE ; CAS-nr. : 28182-81-2)
Grenswaarde : 53,2 g/kg
Grenswaardetype : PNEC sediment, zoet water (HDI OLIGOMERS, ISOCYANURATE ; CAS-nr. : 28182-81-2)
Grenswaarde : 266,7 g/kg
Grenswaardetype : PNEC zuiveringsinstallatie (STP) (HDI OLIGOMERS, ISOCYANURATE ; CAS-nr. : 28182-81-2)
Grenswaarde : 38,28 mg/l
Grenswaardetype : PNEC aquatisch, zoet water (2-BUTANONE OXIME ; CAS-nr. : 96-29-7)
Grenswaarde : 0,256 mg/l
Grenswaardetype : PNEC zuiveringsinstallatie (STP) (2-BUTANONE OXIME ; CAS-nr. : 96-29-7)
Grenswaarde : 17,7 mg/l

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke bescherming

Bescherming van de ogen/het gezicht

Montuurbril met zijbescherming dragen.

Bescherming van de huid

Geschikte werkkleding dragen.

Bescherming van de handen

Geschikt handschoentype: Veiligheidshandschoenen volgens DIN EN 374 IIR (butylrubber), dikte > 0,5 mm; Doordringtijd (maximale draagduur) > 480 min. FKM (fluorrubber), dikte > 0,4 mm; Doordringtijd (maximale draagduur) > 480 min. NBR (Nitrilrubber) dikte > 0,35 mm; Doordringtijd (maximale draagduur) > 480 min. PVC (Polyvinylchloride) dikte > 0,5 mm; Doordringtijd (maximale draagduur) > 480 min. veiligheidshandschoenen voor ieder gebruik op correcte toestand controleren.

Bescherming van de ademhalingswegen:

Adembescherming is noodzakelijk op niet voldoende geventileerde werkplekken en bij de spuitverwerking. Halfgelaatsfiltermasker conform EN140 met filtertype A/P2 of beter dragen Personen die last hebben van een gevoelige huid, astma, allergieën, chronische of herhaaldelijke ademhalingsaandoeningen, mogen niet ingezet worden bij verwerkingen waarbij deze voorbereiding gebruikt wordt.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Productnaam : ROYL Oil 2K Color gemengd
Datum bewerking : 22.01.2019
Afdrukdatum : 08-03-2019

Versie : 1.0.0

Kleur : Er is geen informatie beschikbaar.

Geur : naar oplosmiddel

Veiligheidstechnische gegevens

Aggregatietoestand :		vloeibaar
Smeltpunt:		niet van toepassing
Vriespunt :		niet van toepassing
Beginkookpunt en kooktraject :		Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur :		Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt :		45 °C
Ontstekingstemperatuur :		Geen gegevens beschikbaar
Onderste explosiegrens :		Geen gegevens beschikbaar
Bovenste ontploffingsgrens :		Geen gegevens beschikbaar
Dampdruk :	(50 °C)	Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid - afhankelijk van kleur:	(20 °C)	0,94 - 1,22 g/cm ³
Relatieve dichtheid :	(20 °C)	Geen gegevens beschikbaar
Oplosmiddel separatie-test :	(20 °C)	3 %
Oplosbaarheid in water :	(20 °C)	Geen gegevens beschikbaar
pH :		niet van toepassing
log P O/W :		Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit :	(20 °C)	700 - 800 mPa.s
Kinematische viscositeit :	(40 °C)	Geen gegevens beschikbaar
Geurdrempelwaarde :		Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid :	(20 °C)	Geen gegevens beschikbaar
Verdampingssnelheid :		Geen gegevens beschikbaar
VOS-waarde :	ca.	85 g/l VOS
Ontvlambare vaste stoffen :	Niet van toepassing.	
Ontvlambare gassen :	Niet van toepassing.	
Oxiderende vloeistoffen :	Niet van toepassing.	
Ontploffingseigenschappen :	Niet van toepassing.	

9.2 Overige informatie

Geen

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Er is geen informatie beschikbaar.

10.2 Chemische stabiliteit

Er is geen informatie beschikbaar.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Er is geen informatie beschikbaar.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Er is geen informatie beschikbaar.

Productnaam : ROYL Oil 2K Color gemengd
Datum bewerking : 22.01.2019
Afdrukdatum : 08-03-2019

Versie : 1.0.0

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Exotherme reactie met: Aminen, Alcoholen, Water.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute effecten

Acute orale toxiciteit

Parameter :	LD50 (HDI OLIGOMERS, ISOCYANURATE ; CAS-nr. : 28182-81-2)
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	> 2500 mg/kg
Methode :	OESO 401
Parameter :	LD50 (Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische aromaten (< 2%) ; CAS-nr. : 1174522-20-3)
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	> 5000 mg/kg
Methode :	OESO 401
Parameter :	LC50 (NAFTA (AARDOLIE), WATERSTOFBEHANDELDE ZWARE Nota H,P. De classificaties kankerverwekkend of mutagene werking zijn niet van toepassing aangezien de substantie minder dan 0,1 gewichtsprocent Benzeen (200-753-7) bevat. ; CAS-nr. : 64742-48-9)
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Konijn
Werkingsdosis :	> 5000 mg/kg
Parameter :	LD50 (CYCLOHEXANAMINE, N,N-DIMETHYL-, COMPD. WITH A-ISOTRIDECYL-Ω-HYDROXYPOLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL) PHOSPHATE ; CAS-nr. : 164383-18-0)
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	> 2500 mg/kg
Methode :	OESO 423
Parameter :	LD50 (2-BUTANONE OXIME ; CAS-nr. : 96-29-7)
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	2326 mg/kg
Methode :	OESO 401

Acute dermale toxiciteit

Parameter :	LD50 (HDI OLIGOMERS, ISOCYANURATE ; CAS-nr. : 28182-81-2)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	> 2000 mg/kg
Methode :	OESO 402
Parameter :	LD50 (HDI OLIGOMERS, ISOCYANURATE ; CAS-nr. : 28182-81-2)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Species :	Konijn
Werkingsdosis :	> 2000 mg/kg
Parameter :	LD50 (Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische aromaten (< 2%) ; CAS-nr. : 1174522-20-3)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Species :	Konijn
Werkingsdosis :	> 5000 mg/kg

Productnaam : ROYL Oil 2K Color gemengd
Datum bewerking : 22.01.2019
Afdrukdatum : 08-03-2019

Versie : 1.0.0

Blootstellingsduur : 24 u
Methode : OESO 402
Parameter : LC50 (NAFTA (AARDOLIE), WATERSTOFBEHANDELDE ZWARE Nota H,P. De classificaties kankerverwekkend of mutagene werking zijn niet van toepassing aangezien de substantie minder dan 0,1 gewichtsprocent Benzeen (200-753-7) bevat. ; CAS-nr. : 64742-48-9)
Blootstellingsweg : Dermaal
Species : Konijn
Werkingsdosis : => 3160 mg/kg
Parameter : LD50 (2-BUTANONE OXIME ; CAS-nr. : 96-29-7)
Blootstellingsweg : Dermaal
Species : Konijn
Werkingsdosis : 1000 mg/m³
Methode : OESO 402

Acute inhalatieve toxiciteit

Parameter : LC50 (HDI OLIGOMERS, ISOCYANURATE ; CAS-nr. : 28182-81-2)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Species : Rat
Werkingsdosis : 0,39 mg/l
Blootstellingsduur : 4 u
Methode : OESO 403
Parameter : LC50 (Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische aromaten (< 2%) ; CAS-nr. : 1174522-20-3)
Blootstellingsweg : Inhalatief (damp)
Species : Rat
Werkingsdosis : > 5000 mg/kg
Blootstellingsduur : 8 u
Methode : OESO 403
Parameter : LC50 (NAFTA (AARDOLIE), WATERSTOFBEHANDELDE ZWARE Nota H,P. De classificaties kankerverwekkend of mutagene werking zijn niet van toepassing aangezien de substantie minder dan 0,1 gewichtsprocent Benzeen (200-753-7) bevat. ; CAS-nr. : 64742-48-9)
Blootstellingsweg : Inhalatief (damp)
Species : Rat
Werkingsdosis : > 4951 mg/m³
Blootstellingsduur : 4 u
Parameter : LC50 (2-BUTANONE OXIME ; CAS-nr. : 96-29-7)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Species : Rat
Werkingsdosis : 13200 mg/m³
Blootstellingsduur : 4 u

Irritatie en brandende werking

Primaire irriterende werking op de huid

Parameter : Primaire irriterende werking op de huid (NAFTA (AARDOLIE), WATERSTOFBEHANDELDE ZWARE Nota H,P. De classificaties kankerverwekkend of mutagene werking zijn niet van toepassing aangezien de substantie minder dan 0,1 gewichtsprocent Benzeen (200-753-7) bevat. ; CAS-nr. : 64742-48-9)
Resultaat : Irriterend

Irritatie van de ogen

Parameter : Irritatie van de ogen (NAFTA (AARDOLIE), WATERSTOFBEHANDELDE ZWARE Nota H,P. De classificaties kankerverwekkend of mutagene werking zijn niet van toepassing aangezien de substantie minder dan 0,1 gewichtsprocent Benzeen (200-753-7) bevat. ; CAS-nr. : 64742-48-9)
Resultaat : Niet irriterend

Irritatie van de luchtwegen

Er is geen informatie beschikbaar.

Productnaam : ROYL Oil 2K Color gemengd
Datum bewerking : 22.01.2019
Afdrukdatum : 08-03-2019

Versie : 1.0.0

Overgevoeligheid

Bij huidcontact

Er is geen informatie beschikbaar.

Na inhalatie

Er is geen informatie beschikbaar.

Toxiciteit na herhaalde opname (subacuut, subchronisch, chronisch)

Subacute orale toxiciteit

Parameter : NOAEL(C) (NAFTA (AARDOLIE), WATERSTOFBEHANDELDE ZWARE Nota H,P. De classificaties kankerverwekkend of mutagene werking zijn niet van toepassing aangezien de substantie minder dan 0,1 gewichtsprocent Benzeen (200-753-7) bevat ; CAS-nr. : 64742-48-9)

Blootstellingsweg : Oraal
Species : Rat
Werkingsdosis : => 1000 mg/kg
Blootstellingsduur : 24 u

Subacute inhalatieve toxiciteit

Parameter : NOAEC (NAFTA (AARDOLIE), WATERSTOFBEHANDELDE ZWARE Nota H,P. De classificaties kankerverwekkend of mutagene werking zijn niet van toepassing aangezien de substantie minder dan 0,1 gewichtsprocent Benzeen (200-753-7) bevat ; CAS-nr. : 64742-48-9)

Blootstellingsweg : Inhalatie
Species : Rat
Werkingsdosis : >= 10400 mg/cm³
Blootstellingsduur : 6 u

CMR-effecten (kankerverwekkende, erfgoedveranderende alsmede voortplantingsbedreigende effecten)

Kankerverwekkendheid

Er is geen informatie beschikbaar.

Mutageniteit in geslachtscellen

Er is geen informatie beschikbaar.

Giftigheid voor de voortplanting

Er is geen informatie beschikbaar.

STOT bij eenmalige blootstelling

Er is geen informatie beschikbaar.

STOT SE 1 en 2

Parameter : NOAEL(C) (HDI OLIGOMERS, ISOCYANURATE ; CAS-nr. : 28182-81-2)

Blootstellingsweg : Inhalatief
Species : Rat
Werkingsdosis : 3 mg/m³
Blootstellingsduur : 6 u

STOT SE 3

Parameter : STOT SE 3 (Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische aromaten (< 2%) ; CAS-nr. : 1174522-20-3)

Blootstellingsweg : Inhalatief

STOT bij herhaalde blootstelling

Er is geen informatie beschikbaar.

Gevaar bij inademing

Er is geen informatie beschikbaar.

11.5 Aanvullende informatie

Bij overmatige blootstelling - in het bijzonder bij spuitwerkzaamheden van isocyaanathoudende verven zonder beschermende maatregelen - is het gevaar aanwezig dat er, afhankelijk van de concentratie, irritatie van ogen, neus, keelholte en luchtwegen optreedt. Vertraagd optreden van deze klachten en ontstaan van overgevoeligheid (ademhalingsmoeilijkheden, hoest, astma) is mogelijk. Personen die overgevoelig zijn, kunnen zelfs bij lage

Productnaam : ROYL Oil 2K Color gemengd
Datum bewerking : 22.01.2019
Afdrukdatum : 08-03-2019

Versie : 1.0.0

concentraties van isocynaat reacties ondervinden, zelfs als de concentratie onder de grens voor beroepsmatige blootstelling ligt. Bij langdurig contact met de huid zijn looi- en irritatie-effecten mogelijk. Dierproeven en andere onderzoeken geven aan dat contact van de huid met di-isocyanaten een rol zou kunnen spelen bij reacties van de luchtwegen en overgevoeligheid voor isocyanaten.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

niet in het grondwater, oppervlaktewater of de riolering terecht laten komen, ook niet in kleine hoeveelheden.

12.1 Toxiciteit

Aquatoxiciteit

Acute (kortdurende) vistoxiciteit

Parameter :	LC50 (HDI OLIGOMERS, ISOCYANURATE ; CAS-nr. : 28182-81-2)
Species :	Zebrabarbeel (Brachydanio rerio)
Werkingsdosis :	8,9 mg/l
Parameter :	Acute (kortdurende) vistoxiciteit (Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische aromaten (< 2%) ; CAS-nr. : 1174522-20-3)
Species :	Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)
Werkingsdosis :	> 1000 mg/l
Blootstellingsduur :	96 u
Methode :	OESO 203
Parameter :	NOELR (Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische aromaten (< 2%) ; CAS-nr. : 1174522-20-3)
Species :	Daphnia magna (grote watervlo)
Analyseparameter :	Chronische (langdurige) daphnientoxiciteit
Werkingsdosis :	= 0,23 mg/l
Blootstellingsduur :	504 u
Parameter :	NOELR (Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische aromaten (< 2%) ; CAS-nr. : 1174522-20-3)
Species :	Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)
Analyseparameter :	Chronische (langdurige) vistoxiciteit
Werkingsdosis :	= 0,13 mg/l
Blootstellingsduur :	672 u
Parameter :	LC50 (CYCLOHEXANAMINE, N,N-DIMETHYL-, COMPD. WITH A-ISOTRIDECYL-Ω-HYDROXYPOLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL) PHOSPHATE ; CAS-nr. : 164383-18-0)
Species :	Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)
Werkingsdosis :	1 - 10 mg/l
Blootstellingsduur :	96 u
Parameter :	LC50 (2-BUTANONE OXIME ; CAS-nr. : 96-29-7)
Species :	Oryzias latipes (Rijstvis)
Werkingsdosis :	> 100 mg/l
Blootstellingsduur :	96 u
Methode :	OESO 203
Parameter :	EC50 (2-BUTANONE OXIME ; CAS-nr. : 96-29-7)
Species :	Acute (kortdurige) algentoxiciteit
Werkingsdosis :	11,8 mg/l
Blootstellingsduur :	72 u
Methode :	OESO 201
Parameter :	EC50 (2-BUTANONE OXIME ; CAS-nr. : 96-29-7)
Species :	Daphnia magna (grote watervlo)
Werkingsdosis :	201 mg/l
Blootstellingsduur :	48 u
Methode :	OESO 202

Acute (kortdurige) daphnientoxiciteit

Parameter :	EC50 (HDI OLIGOMERS, ISOCYANURATE ; CAS-nr. : 28182-81-2)
-------------	---

Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

RIGO
VERFFABRIEK

Productnaam : ROYL Oil 2K Color gemengd
Datum bewerking : 22.01.2019
Afdrukdatum : 08-03-2019

Versie : 1.0.0

Werkingsdosis : 127 mg/l
Blootstellingsduur : 48 u
Methode : EU methode C.2
Parameter : Acute (kortdurige) daphnientoxiteit (Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische aromaten (< 2%) ; CAS-nr. : 1174522-20-3)
Species : Daphnia magna (grote watervlo)
Werkingsdosis : > 1000 mg/l
Blootstellingsduur : 48 u
Methode : OESO 202
Parameter : NOELR (Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische aromaten (< 2%) ; CAS-nr. : 1174522-20-3)
Species : Pseudokirchneriella subcapitata
Analyseparameter : Remming van biomassa-ontwikkeling
Werkingsdosis : = 3 mg/l
Blootstellingsduur : 72 u
Methode : OESO 201
Parameter : NOELR (Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische aromaten (< 2%) ; CAS-nr. : 1174522-20-3)
Species : Pseudokirchneriella subcapitata
Analyseparameter : Remming van het groeipercentage
Werkingsdosis : = 100 mg/l
Blootstellingsduur : 72 u
Methode : OESO 201

Acute (kortdurige) algentoxiciteit

Parameter : EC50 (HDI OLIGOMERS, ISOCYANURATE ; CAS-nr. : 28182-81-2)
Species : Scenedesmus subspicatus
Werkingsdosis : > 1000 mg/l
Blootstellingsduur : 72 u
Methode : DIN 38412 / deel 15
Parameter : ErC50 (HDI OLIGOMERS, ISOCYANURATE ; CAS-nr. : 28182-81-2)
Species : Desmodesmus subspicatus
Werkingsdosis : > 1000 mg/l
Blootstellingsduur : 72 u
Methode : EU methode C.3
Parameter : Acute (kortdurige) algentoxiciteit (Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische aromaten (< 2%) ; CAS-nr. : 1174522-20-3)
Species : Pseudokirchneriella subcapitata
Werkingsdosis : > 1000 mg/l
Blootstellingsduur : 72 u
Methode : OESO 201
Parameter : EC50 (NAFTA (AARDOLIE), WATERSTOFBEHANDELDE ZWARE Nota H,P. De classificaties kankerverwekkend of mutagene werking zijn niet van toepassing aangezien de substantie minder dan 0,1 gewichtsprocent Benzeen (200-753-7) bevat. ; CAS-nr. : 64742-48-9)
Species : Acute (kortdurige) algentoxiciteit
Analyseparameter : Remming van het groeipercentage
Werkingsdosis : > 1000 mg/l
Blootstellingsduur : 72 u
Parameter : EC50 (NAFTA (AARDOLIE), WATERSTOFBEHANDELDE ZWARE Nota H,P. De classificaties kankerverwekkend of mutagene werking zijn niet van toepassing aangezien de substantie minder dan 0,1 gewichtsprocent Benzeen (200-753-7) bevat. ; CAS-nr. : 64742-48-9)
Species : Acute (kortdurige) daphnientoxiteit
Werkingsdosis : > 1000 mg/l
Blootstellingsduur : 48 u

Chronische (langdurige) algentoxiciteit

Productnaam : ROYL Oil 2K Color gemengd
Datum bewerking : 22.01.2019
Afdrukdatum : 08-03-2019

Versie : 1.0.0

Parameter : NOEC (2-BUTANONE OXIME ; CAS-nr. : 96-29-7)
Species : Algen
Werkingsdosis : 2,56 mg/l
Blootstellingsduur : 72 u
Methode : OESO 201
Parameter : NOEC (2-BUTANONE OXIME ; CAS-nr. : 96-29-7)
Species : Daphnia magna (grote watervlo)
Werkingsdosis : 100 mg/l
Blootstellingsduur : 504 u
Methode : OESO 211

Bacteriëntoxiciteit

Parameter : Bacteriëntoxiciteit (Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische aromaten (< 2%) ; CAS-nr. : 1174522-20-3)
Werkingsdosis : > 100 mg/l

Gedrag in zuiveringsinstallaties

Parameter : EC50 (HDI OLIGOMERS, ISOCYANURATE ; CAS-nr. : 28182-81-2)
Inoculum : Actief slib
Werkingsdosis : 3828 mg/l
Blootstellingsduur : 3 u
Methode : OECD 209

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Biologische afbraak

Parameter : Biologische afbraak (HDI OLIGOMERS, ISOCYANURATE ; CAS-nr. : 28182-81-2)
Beoordeling : Moeilijk biologisch afbreekbaar.
Parameter : BZV (% van ThOD) (HDI OLIGOMERS, ISOCYANURATE ; CAS-nr. : 28182-81-2)
Werkingsdosis : 1 %
Parameter : Biologische afbraak (Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische aromaten (< 2%) ; CAS-nr. : 1174522-20-3)
Werkingsdosis : = 80 %
Blootstellingsduur : 672 u
Methode : OESO 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D
Parameter : Biologische afbraak (NAFTA (AARDOLIE), WATERSTOFBEHANDELDE ZWARE Nota H,P. De classificaties kankerverwekkend of mutagene werking zijn niet van toepassing aangezien de substantie minder dan 0,1 gewichtsprocent Benzeen (200-753-7) bevat. ; CAS-nr. : 64742-48-9)
Werkingsdosis : = 80 %
Blootstellingsduur : 672 u
Methode : OESO 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D

12.3 Bioaccumulatie

Parameter : Bioconcentratiefactor (BCF) (HDI OLIGOMERS, ISOCYANURATE ; CAS-nr. : 28182-81-2)
Concentratie : 3,2
Parameter : Log KOC (HDI OLIGOMERS, ISOCYANURATE ; CAS-nr. : 28182-81-2)
Concentratie : 7,8

12.4 Mobiliteit in de bodem

Er is geen informatie beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.

12.6 Andere schadelijke effecten

Isocyanaten reageren met water op het grensvlak waarbij CO2 en een vast, niet-oplosbaar product met een hoog smeltpunt (polyureum) wordt gevormd. Deze reactie wordt sterk bevorderd door oppervlakreactieve stoffen (bv. vloeibare zeep) of in water opgeloste stoffen. Polyureum is naar de ervarig op dit moment inert en niet afbreekbaar.

12.7 Bijkomende ecotoxicologische informatie

Geen

Productnaam : ROYL Oil 2K Color gemengd
Datum bewerking : 22.01.2019
Afdrukdatum : 08-03-2019

Versie : 1.0.0

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recyclen producten afvoeren door een vergunning houdend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer

VN 1263

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Landtransport (ADR/RID)

VERF

Transport op open zee (IMDG)

PAINT

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

PAINT

14.3 Transportgevaarklasse(n)

Landtransport (ADR/RID)

Klasse(n) : 3

Classificeringscode : F1

Gevaarnummer (Kemler-nr.) : 30

Code tunnelbeperking : D/E

Speciale voorschriften : LQ 5 I · E 1 · Transport in containers met een gehalte van maximaal 450 liter zijn niet onderhevig aan de voorschriften van de ADR/RID.

Gevarenlabel(s) :



3

Transport op open zee (IMDG)

Klasse(n) : 3

EmS nummer : F-E / S-E

Speciale voorschriften : LQ 5 I · E 1 · IMDG 2.3.2.5 (<= 30 l)

Gevarenlabel(s) :



3

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Klasse(n) : 3

Speciale voorschriften : E 1

Gevarenlabel(s) :



3

14.4 Verpakkingsgroep

Productnaam : ROYL Oil 2K Color gemengd
Datum bewerking : 22.01.2019
Afdrukdatum : 08-03-2019

Versie : 1.0.0

III

14.5 Milieugevaren

Landtransport (ADR/RID) : Nee
Transport op open zee (IMDG) : Nee
Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. Gevoelig voor vochtigheid. Niet blootstellen aan een temperatuur boven 50 °C. Gescheiden houden van voedings- en genotmiddelen, zuren en logen.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Geen

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie

16.1 Indicatie van wijzigingen

Geen

16.2 Afkortingen en acroniemen

a.i. = Active ingredient
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists (US)
ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
AFFF = Aqueous Film Forming Foam
AISE = International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (joint project of AISE and CEFIC)
AOAC = AOAC International (formerly Association of Official Analytical Chemists)
aq. = Aqueous
ASTM = American Society of Testing and Materials (US)
atm = Atmosphere(s)
B.V. = Beperkt Vennootschap (Limited)
BCF = Bioconcentration Factor
bp = Boiling point at stated pressure
bw = Body weight
ca = (Circa) about
CAS No = Chemical Abstracts Service Number (see ACS - American Chemical Society)
CEFIC = European Chemical Industry Council (established 1972)
CIPAC = Collaborative International Pesticides Analytical Council
CLP = REGULATION (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures.
Conc = Concentration
cP = CentiPoise
cSt = Centistokes
d = Day(s)
DIN = Deutsches Institut für Normung e.V.
DNEL = Derived No-Effect Level
DT50 = Time for 50% loss; half-life
EbC50 = Median effective concentration (biomass, e.g. of algae)
EC = European Community; European Commission
EC50 = Median effective concentration
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EU, outdated, now replaced by EC Number)
ELINCS = European List of Notified (New) Chemicals (see Tab 7, Background - Guide)
ErC50 = Median effective concentration (growth rate, e.g. of algae)
EU = European Union

Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

RIGO
VERFFABRIEK

Productnaam : ROYL Oil 2K Color gemengd
Datum bewerking : 22.01.2019
Afdrukdatum : 08-03-2019

Versie : 1.0.0

EWC = European Waste Catalogue
FAO = Food and Agriculture Organization (United Nations)
GIFAP = Groupement International des Associations Nationales de Fabricants de Produits Agrochimiques (now CropLife International)
h = Hour(s)
hPa = HectoPascal (unit of pressure)
IARC = International Agency for Research on Cancer
IATA = International Air Transport Association
IC50 = Concentration that produces 50% inhibition
IMDG Code = International Maritime Dangerous Goods Code
IMO = International Maritime Organization
ISO = International Organization for Standardization
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
IUPAC = International Union of Pure and Applied Chemistry
kg = Kilogram
Kow = Distribution coefficient between n-octanol and water
kPa = KiloPascal (unit of pressure)
LC50 = Concentration required to kill 50% of test organisms
LD50 = Dose required to kill 50% of test organisms
LEL = Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit
LOAEL = Lowest observed adverse effect level
mg = Milligram
min = Minute(s)
ml = Milliliter
mmHg = Pressure equivalent to 1 mm of mercury (133.3 Pa)
mp = Melting point
MRL = Maximum Residue Limit
MSDS = Material Safety Data Sheet
n.o.s. = Not Otherwise Specified
NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health (US)
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No observed effect concentration
NOEL = No Observable Effect Level
NOx = Oxides of Nitrogen
OECD = Organization for Economic Cooperation and Development
OEL = Occupational Exposure Limits
Pa = Pascal (unit of pressure)
PBT = Persistent, Bioaccumulative or Toxic
pH = -log₁₀ hydrogen ion concentration
pKa = -log₁₀ acid dissociation constant
PNEC = Previsible Non Effect Concentration
POPs = Persistent Organic Pollutants
ppb = Parts per billion
PPE = Personal Protection Equipment
ppm = Parts per million
ppt = Parts per trillion
PVC = Polyvinyl Chloride
QSAR = Quantitative Structure-Activity Relationship
REACH = Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals (EU, see NCP)
SI = International System of Units
STEL = Short-Term Exposure Limit
tech. = Technical grade
TSCA = Toxic Substances Control Act (US)
TWA = Time-Weighted Average
zPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative
WHO = World Health Organization = OMS
y = Year(s)

16.3 Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen

Productnaam : ROYL Oil 2K Color gemengd
Datum bewerking : 22.01.2019
Afdrukdatum : 08-03-2019

Versie : 1.0.0

Geen

16.4 Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

De indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] is benoemd in rubriek 2.1

16.5 Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H312	Schadelijk bij contact met de huid.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332	Schadelijk bij inademing.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H351	Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

16.6 Opleidingsinformatie

Geen

16.7 Aanvullende informatie

Geen

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.