

Technisch Informatie Blad

ROYL OIL 2K Clear # 4560 / White # 4561 / Black # 4562



Toepassing:

Oplosmiddelvrije, impregnerende 2-componenten olie voor parket, meubelen en andere houten oppervlakken. Geschikt voor intensief belast gebruik binnen.

Zie de WERKWIJZER ROYL voor uitgebreide verwerkingsinstructies en legenda van de symbolen.

Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak.

Bel ons gerust of app naar 06 - 47 05 78 24 als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor gereed product. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Glansgraad	Mat
Geur	Mild
Vaste stof	Ca. 100 VOL %
VOS- gehalte	0 g/l
Rendement	30 - 40 m ² per liter afhankelijk van de ondergrond.
Mengverhouding	A : B 0.9 : 0.1 ltr.
Potlife	Ca. 3 uur
Vochtbelastbaar	12 - 16 uur
Licht belastbaar	12 - 16 uur
Volledig belastbaar	3 dagen (vloer niet eerder afdekken met folie of tapijten)
Bestendigheden	***
Stroefheid/anti-slip	Normaal
Verwerking	Niet verwerken bij een (vloer-)temperatuur beneden +10 °C en/of een RLV boven 80%. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen van de olie
Houdbaarheid	Ingesloten verpakking minimaal 2 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor de ROYL OIL-2K Clear bij standaard omstandigheden. Voor kleuren kunnen afwijkingen gelden.

De verstrekte informatie in dit document is zorgvuldig samengesteld en correct op de datum van uitgifte. Eventuele wijzigingen worden zonder nadere kennisgeving gepubliceerd in nieuwere versies. Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend. Aan de gegevens in dit document; de gebruiker dient zelf het materiaal te testen op geschiktheid voor de beoogde toepassing.

Technisch Informatie Blad

ROYL OIL 2K Clear # 4560 / White # 4561 / Black # 4562

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

1 liter blik; (doos = 6x1ltr)

5 liter blik;

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.